

14.04.2023

VERNEBLAD

Meguiar`s Natural Shine Protectant



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord

Faresetninger

Advarsel

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317)

Generelt

Artikkelnr.

911008

Kjemikaliets bruksområde

Bilpleieprodukt

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe og vann. Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Ved irritasjon på øyne: Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Oppsøk lege.

Svelging

Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke.
Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

Generelle symptomer og virkninger

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

Informasjon til helsepersonell

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

Annen informasjon

Ikke relevant. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold. | EN166

Egnede materialer

Laminate | > 30 | EN374-2, EN374-3

Anbefalt utstyrstype

Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking renne ut i kloakk og vannløp.
Brannsløkkingsmetoder	Brannsløkningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.
Opprydding	Utslipp begrenses og samles opp med granulat eller lignende og avhendes i følge regler om farlig avfall. Spill begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Panvulk AS
	Rykkinn